VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 08 JUN 2006

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003P19363WO	WEITERES VORG	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050142	Internationales Anmeld 14.01.2005	edatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02.03.2004	
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. H04Q7/36				
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al				
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🗵 <i>(an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt)</i> insgesamt 5 Blätter; dabei handelt es sich um				
	der Blätter mit Berichti	gungen, denen die Behö	geändert wurden und diesem Bericht rde zugestimmt hat (siehe Regel	
Gründen nach Auffass	ung der Behörde eine .	aus den in Feld Nr. 1, Pu Änderung enthalten, die d h eingereichten Fassung	ınkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der hinausgeht.	
angeben), der/die ein Seq	uenzprotokoll und/odei	die dazugehörigen Tabe	der/des elektronischen Datenträger(s) ellen enthält/enthalten, nur in ngegeben (siehe Abschnitt 802 der	
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:			
🖾 Feld Nr. I Grundlage des E	Berichts			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche	
	eitlichkeit der Erfindun			
und der gewerbl	tstellung nach Arikel 35 ichen Anwendbarkeit; l	5(2) hinsichtlich der Neuh Unterlagen und Erklärung	neit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung	
_	führte Unterlagen			
<u></u>	gel der internationalen	•		
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung o	dieses Berichts	
02.01.2006		07.06.2006		
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen		Bevollmächtigter Bedienst	teter	
Prüfung beauftragten Behörde Europäisches Patentamt			Workie Committee	
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		Rosenauer, H		
Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-7231	Suppositio onligo onligo	

 \mathcal{F}_{i}

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050142

	Feld Nr. I Grundlage des E	erichts	
1.		nt der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie r diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.	
	bei der es sich um die Sp internationale Recherd Veröffentlichung der ir	er Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, ache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: he (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ternationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) e Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	
2.		der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem erung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als sind ihm nicht beigefügt):	
	Beschreibung, Seiten		
	1, 3-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	2, 2a	eingegangen am 02.01.2006 mit Telefax	
	Ansprüche, Nr.		
	1-13	eingegangen am 02.01.2006 mit Telefax	
	Zeichnungen, Blätter		
	1/3-3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	☐ einem Sequenzprotokoll t Sequenzprotokoll	nd/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das	
3.	☐ Aufarund der Änderunger	sind folgende Unterlagen fortgefallen:	
	☐ Beschreibung: Seite		
	☐ Ansprüche: Nr.		
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abl		
	🗆 etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
4.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).		
	 ☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abl ☐ Sequenzprotokoll (ger ☐ etwaige zum Sequenz 		
		ft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/050142

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050142

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: EP-A-1 304 896 D2: WO 96/38990

A. Feststellungen und Bemerkungen zu Abschnitt V:

- Diese Internationale Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen **Anspruchs 1** und eine Anordnung zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen **Anspruchs 8**.
- Es ist bekannt zur Bestimmung der Funkabdeckung in Mehrzellen-Mobilfunksystemen Messtrupps mit mobilen Messgeräten einzusetzen, die stichprobenartig den Bereich vermessen, Nach einer Veränderung bzw. Erweiterung des Mehrzellen-Mobilfunksystems muss diese Messung wiederholt werden wodurch sich jedoch hohe Kosten ergeben.

Das Dokument **D1** (= **EP 1 304 896 A2**) beschreibt ein Verfahren indem eine Vielzahl von Basisstationen mit einer Auswerteeinheit in Verbindung stehen, wobei nacheinander alle Basisstationen in eine Mess-Betriebsart geschaltet werden und die jeweilige Feldstärke von örtlich benachbarten und in einer Normal-Betriebsart befindlichen Basisstation gemessen wird und die jeweils gemessenen Feldstärkedaten von der Auswerteeinheit ausgewertet werden.

Dokument **D2** zeigt allgemein ein DECT-Mehrzellen Funksystem, das die Möglichkeit einer Autokonfiguration anbietet. Die Autokonfiguration dient unter anderem einer Synchronisation der Basisstationen mit den Mobiltelefonen und dem Austausch von Synchronisationssignaturen der Basisstationen über einen S₀-Bus untereinander.

Die Offenbarung des Dokuments D1 ergibt für den Fachmann die Aufgabe eine Erfassung der Funkabdeckung weiter zu optimieren und weitere Auswerte-Alternativen zu ermöglichen.

- Die vorliegende Erfindung löst die Aufgabe indem ein Verfahren zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem bzw. eine Anordnung zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem gemäß den Merkmalen des kennzeichnenden Teils der jeweiligen Ansprüche 1 und 8 offenbart werden.
 - Gemäß den wesentlichen Merkmalen der Erfindung befindet sich die in jeweils in Mess-Betriebsart geschaltete Basisstation in Synchronität zu den in Normal-Betriebsart befindlichen Basisstationen wobei eine Qualität der Synchronität gemessen und von der Auswerteeinheit ausgewertet wird.
- Die vorliegende Erfindung bietet vorteilhafterweise die Möglichkeit neben der Feldstärkemessung auch eine Qualität der Synchronität zumessen und auszuwerten. Diese Synchronitätsqualität stellt ein Maß für störendende Geräusche während eines "Handovers" von einer Funkzelle zu einer weiteren Funkzelle dar. Dieser zusätzliche Messwert kann daher die Genauigkeit einer Auswertung für eine reale Funkabdeckung weiter verbessern.
- Die oben aufgeführte Lösung ist in den weiteren im Internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumenten der zutreffenden Kategorie A weder offenbart noch nahegelegt, da diese dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche weniger nahekommen als das bereits von der Anmelderin berücksichtigte Dokument D1.
- Die vorliegenden Ansprüche 1 und 8 erfüllen somit die Erfordernisse gemäß Artikel 33(1) bis (4) PCT im Hinblick auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit.
- Die Ansprüche 2 bis 7 und 9 bis 13 sind von den jeweiligen Ansprüchen 1 und 8 abhängig und können daher ebenfalls als neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar angesehen werden gemäß Artikel 33 (1) bis (4) PCT.

B. Weitere Feststellungen:

- Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 8, 9, 11 und 12 nicht klar sind.
- 1.1 Anspruch 8 definiert eine Anordnung zum Erfassen einer Funkabdeckung, die u.a. eine Auswerteeinheit aufweist, welche die von in einer Mess-Betriebsart betriebenen Basisstation jeweils gemessenen Feldstärkedaten und die **gemessene Qualität der Synchronität** empfängt und auswertet.

Es ist in Anspruch 8 jedoch das Merkmal, das die in Mess-Betriebsart befindliche Basistation über Mittel zur Messung der Qualität der Synchronität verfügt, nicht enthalten.

Da der unabhängige Anspruch 8 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3(b), daß jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

Es wird darauf hingewiesen, daß der korrespondierende Verfahrensanspruch 1 das erfindungswesentliche Merkmal, daß eine Qualität der Synchronität durch eine in Mess-Betriebsart geschaltete Basisstation gemessen wird, enthält.

1.2 Ansprüche 8, 9, 11 und 12 erfüllen nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT bezüglich der notwendigen Klarheit, da sie als Vorrichtungsanspruch im wesentlichen Verfahrensmerkmale enthalten.

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, daß Merkmale, die sich auf Tätigkeiten beziehen, die von einer Vorrichtung verrichtet werden (d.h. "etwas mit Hilfe von Mitteln tun"), wie im vorliegenden Fall, als Verfahrensmerkmale betrachtet werden. Hingegen werden Merkmale, die eine Vorrichtung beschreiben (z.B. "Mittel für/zum ..."), als Vorrichtungsmerkmale betrachtet (siehe auch PCT/GL/ISPE/1 - 5.12 und 5.31).

Entsprechende Änderungen sind daher in Ansprüchen 8, 9, 11 und 12 erforderlich.

1.3 Die in den jeweiligen Ansprüchen 1 und 8 verwendeten Ausdrücke "Mess-Betriebsart" und "Normal-Betriebsart" sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

Es wird deshalb vorgeschlagen den Begriff "Mess-Betriebsart" klarzustellen, und die auf Seite 6, Zeilen 31 bis 36 offenbarte Definition in die jeweiligen Ansprüche aufzunehmen.

Gleiches gilt für den Begriff "Normal-Betriebsart", der auf Seite 6, Zeilen 27 bis 32 definiert wird.

1.4 Der in dem Anspruch 3 benutzte Ausdruck "Qualität der Synchronität" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

Es wird deshalb vorgeschlagen den Begriff "Qualität der Synchronität" klarzustellen, und die auf Seite 8, Zeilen 12 bis 19 offenbarte Definition in den Anspruch aufzunehmen.

Um die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT zu erfüllen hätte jeder unabhängige Anspruch in der zweiteiligen Form so abgefaßt werden sollen, daß die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokumente D1) im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt sind (Regel 6.3 b) ii) PCT).

¢

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem mit einer Vielzahl von Basisstationen

5 (BS1 bis BS9), die mit einer Auswerteeinheit (AE) in Verbindung stehen,

dadurch gekennzeichnet,

dass nacheinander alle Basisstationen in eine Mess-Betriebsart geschaltet werden, wobei eine jeweilige Feldstär-

10 ke (FS1 bis FS4, FS6 bis FS9) von örtlich benachbarten und in einer Normal-Betriebsart befindlichen Basisstationen (BS1 bis BS4, BS6 bis BS9) gemessen wird,

dass die jeweils in die Mess-Betriebsart geschaltete Basisstation (BS5) in Synchronität zu den in Normal-Betriebsart

befindlichen Basisstationen (BS1 bis BS4, BS6 bis BS9) ist, wobei eine Qualität der Synchronität gemessen wird, und dass die jeweils gemessenen Feldstärkedaten und die gemessene Qualität der Synchronität an die Auswerteeinheit (AE) gesendet und dort ausgewertet werden,

20

- 2. Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassung der Funkabdeckung zyklis
- dass die Erfassung der Funkabdeckung zyklisch durchgeführt wird, wobei ein Vergleich eines aktuellen Auswerteergebnisses mit zumindest einem vorhergehenden Auswerteergebnis erfolgt.
 - 3. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
- 30 dass die Auswerteeinheit (AE) die Basisstationen automatisch ansteuert und die gemessenen Feldstärkedaten automatisch auswertet.

4. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die gemessenen Feldstärkedaten eine Basisstations- Kennung aufweisen.

5

5. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (AE) das Mobilfunksystem in Abhängigkeit vom Auswerteergebnis verändert.

10

6. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (AE) Feldstärkekarten zur Positionsbestimmung von Mobilteilen erstellt.

15

7. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mehrzellen-Mobilfunksystem gemäß dem DECT-Standard ausgelegt ist.

20

- 8. Anordnung zum Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem mit einer Vielzahl von Basisstationen, die mit einer Auswerteeinheit (AE) in Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet,
- dass zumindest eine Basisstation (BS5) in einer MessBetriebsart betrieben wird, in der eine jeweilige Feldstärke
 (FS1 bis FS4, FS6 bis FS9) von örtlich benachbarten Basisstationen gemessen wird, die in einer Normal-Betriebsart betrieben werden,
- die in der Mess-Betriebsart betriebene Basisstation (BS5) in Synchronität zu den in Normal-Betriebsart betriebenen Basis-stationen (BS1 bis BS4, BS6 bis BS9) ist, und die Auswerteeinheit (AE) die jeweils gemessenen Feldstärkedaten und die gemessene Qualität der Synchronität empfängt und auswertet.
 - 9. Anordnung nach Patentanspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Erfassung der Funkabdeckung zyklisch erfolgt, wobei ein Vergleich eines aktuellen Auswerteergebnisses mit zumindest einem vorhergehenden Auswerteergebnis durchgeführt wird.

5

. 1

10. Anordnung nach einem der Patentansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die gemessenen Feldstärkedaten eine Basisstations-Kennung aufweisen.

10

11. Anordnung nach einem der Patentansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (AE) das Mobilfunksystem in Abhängigkeit vom Auswerteergebnis verändert.

15

12. Anordnung nach einem der Patentansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (AE) Feldstärkekarten zur Positionsbestimmung von Mobilteilen erstellt.

20

13. Anordnung nach einem der Patentansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Mehrzellen-Mobilfunksystem gemäß dem DECT-Standard ausgelegt ist.

7

25

Vielzahl von Funkzellen bestehenden Funkbereichen zu verhindern.

Üblicherweise wurde diese Überprüfung einer ausreichenden

Funkfeldausleuchtung bzw. Funkabdeckung in einem MehrzellenMobilfunksystem manuell mit einem eigens dafür entwickelten
Messkoffer durchgeführt. Genauer gesagt wurde von Messtrupps
mit einem mobilen Messgerät der vom Mehrzellen-Mobilfunksystem abzudeckende Bereich zumindest stichprobenartig vermessen
und bei einer fehlenden bzw. unzureichenden Funkabdeckung eine Korrektur des Mobilfunksystems durchgeführt. Insbesondere
nach baulichen Veränderungen bzw. Erweiterung des MehrzellenMobilfunksystems muss eine derartige Prüfung wiederholt werden, um eine ausreichende Funkfeldausleuchtung zu gewährleisten, wodurch sich jedoch außerordentlich hohe Kosten ergeben.

Aus der EP 1304896 A2 ist ein Verfahren zum automatischen Erfassen einer Funkabdeckung in einem Mehrzellen-Mobilfunksystem bekannt. Eine Vielzahl von Basisstationen steht dabei mit einer Steuereinheit in Verbindung, wobei alle Basisstationen in einen Empfangsbetrieb geschaltet werden und eine jeweilige Feldstärke von örtlich benachbarten befindlichen Basisstationen gemessen wird. Die gemessenen Feldstärkedaten werden anschließend in einer Auswerteeinheit ausgewertet.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung zum Erfassen einer Funkabdeckung zu schaffen, die besonders kostengünstig ist.

- 30 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe hinsichtlich des Verfahrens durch die Maßnahmen des Patentanspruchs 1 und hinsichtlich der Anordnung durch die Merkmale des Patentanspruchs 10 gelöst.
- Insbesondere durch die Verwendung eines Mehrzellen-Mobilfunksystems mit einer Vielzahl von Basisstationen, die mit einer Auswerteeinheit in Verbindung stehen, wobei nacheinander alle

 \P_{ℓ}

1

Basisstationen in eine Mess-Betriebsart geschaltet werden, eine jeweilige Feldstärke von örtlich benachbarten und in einer Normal-Betriebsart befindlichen Basisstationen gemessen wird, und die gemessenen Feldstärkedaten anschließend von der Auswerteeinheit ausgewertet werden, kann eine reale Funkfeldausleuchtung bzw. Funkabdeckung mit ausreichender Genauigkeit und minimalen Kosten insbesondere ohne Personaleinsatz erfasst werden.